



Jokisch Alu - N

Brez klora – za obdelavo barvnih kovin – dolga življenjska doba – majhna poraba

Uporaba

Jokisch Alu – N je nevtralna in posebej kvalitetna univerzalna tekočina za obdelavo NE-kovin z in brez odrezovanja, posebej primerna za aluminij. Je skoraj popolnoma hlapljivo.

Področje uporabe zajema vse NE-kovine, npr.: aluminijeva litina, tlačna litina, medeninasta litina, rdeča litina, itd., aluminij, baker, cink in njihove zlitine, itd.

Dobre lastnosti izhlapevanja zmanjšajo čas čiščenja po obdelavi.

Lastnosti/prednosti proizvoda

Jokisch Alu – N preprečuje pri preoblikovanju brez odrezovanja nalaganje ostružkov na orodju, s tem dosežemo naslednje:

- minimalno obrabo orodja
- izredno dolgo življenjsko dobo
- natančno prileganje in minimalen odpad
- skoraj ne pušča ostankov

Jokisch Alu – N je zelo redko tekoč, kar omogoča majhno porabo in varčno delo (možno črpanje)

*Jokisch Alu – N je mešljiv z Jokisch **Supra NEOC 1311**, tako imate možnost, da zmogljivost glede na potrebe nastavite sami, npr. Pri zelo težkem postopku preoblikovanja.*

Tehnični podatki

	Enota	Metoda	Jokisch Alu - N
Kin. Viskoznost pri 40°C	mm ² /s	ASTM D 7042	4
Gostota pri 20°C	kg/m ³	DIN EN ISO 12 185	750
pH-vrednost pri 20°C (50g/l)	--	-	Ni navedeno
Barva			Brezbarvno do blago svetlo rumeno
Vnetišče	°C	DIN EN 22 719	Tip 72
Temperatura vžiga	°C	DIN 51 794	cca 200