



Jokisch LB 100 tekoče, brez vode

Ne gori – brez silikona – brez CKW

Jokisch LB 100 tekoče, brez vode je okolju prijazno brezsilikonsko ločilno sredstvo za varjenje v zaščitnem plinu in elektro varjenje. Primeren za zware, ki gredo pod rentgen.

Je brez obremenitev z FCKW in CKW in Propana/Butana, ker se nanaša z ročnim razpršilcem ali Air-sprej dozo.

Lastnosti / prednosti proizvoda

- Preprečuje zlepljenje varilnih obrizgov na obdelovalno površino in s tem zapleteno čiščenje.
- Pri obločnem varjenju z elektrodami omogoča enostavno odstranjevanje plene, tudi pri V-šivih.
- Omogoča zelo lahko čiščenje zvarov. Ostanke se lahko zelo dobro odstranijo s toplo vodo ali alkalnimi razmaščevalci.
- Preprečuje zlepljenje varilnih obrizgov na gorilne glave pri plinskih varilnih postopkih in pri kontaktnem varjenju.
- Pri ustrezni uporabi ni težav pri lakiranju, cinkanju, galvaniziranju, itd.
- Proizvod ne vsebuje vode in je zato uporaben za zware, ki gredo pod rentgen

Varnostne/okoljske prednosti

- Ne sprošča se FCKW/CKW oz. gorljiv Propan/Butan.
- Proizvod ni nevarno sredstvo oz. ni označen kot le-tak.
- Ni odpadnih sprej doz.
- Biološko lahko in hitro razgradljiv po testni metodi OECD 301 A-F.

Uporaba in rokovanje

Jokisch LB 100 tekoče, brez vode nanašamo nerazredčenega z ročnim razpršilcem ali z AIR (zračno)-sprej dozo. Nanesti samo tanek film.

Tehnični podatki	Metoda	Jokisch LB 100 tekoče, brez vode
Oblika		tekočina
Barva		brez barve
Vonj		nevtralen
Vnetišče	DIN 51758	180 °C
Gostota pri 20°C	DIN 51757	0,81