

Tehnična izkaznica

Jokisch olje za žage CF

Hladilno mazivo

Dolgoročno stabilno – posebna EP aditivacija – brez sekundarnih aminov – brez klora

Uporaba

Jokisch olje za žage CF je posebej razvita za žaganje z tračno, krožno in ločno žago. obdelavo.

Lastnosti/prednosti proizvoda

Jokisch olje za žage CF je disperzijsko hladilno mazivo, ki se meša z vodo in je bilo posebej razvito za visoke zahteve pri žaganju. Z izbranimi EP/AW aditivi je uspelo, da je točko obremenitve na žaginem zobu mogoče obvladati in življensko dobo orodja občutno podaljšati. **Olje za žage CF** je delno sintetičen proizvod z odličnimi mazalnimi in drsnimi lastnostmi.

Olje za žage CF poseduje visoko stabilnost proti mikrobnemu pojavu z bakterijami, glivicami in kvasovkam. Stabilna pH-vrednost skrbi za biološko uravnovešeno floro in je iz delovnega vidika neoporečen proizvod. Nadalje ima tudi dobro **korozijsko zaščito** za kovinske površine obdelovanca in stroja.

Koncentracija uporabe

Jokisch olje za žage CF 1 : 20 do 1 : 10

Tehnični podatki

	Enota	Metoda	Jokisch olje za žage CF
Kinetična viskoznost pri 20 °C	mm ² /s	ASTM D 445	143
gostota pri 20°C	kg/m ³	ASTM D 4052	920
pH-vrednost (5%)			9,2
Barva			Rdeče rjava
Vrednost refraktometra			1,3
Vsebnost olja	%		40

Izdelava emulzije:

Jokisch olje za žage CF vmešan v čisti vodi (kvaliteta pitne vode) tvori čisto disperzijsko emulzijo.

Skladiščenje:

Temperatura skladiščenja: 5 – 40 °C
Rok trajanja: 6 mesecev
Razred skladiščenja (VCI-concept): 12



*Hladilna maziva
Olja za obdelovanje kovin
Ločilna sredstva za
varilno tehniko
Industrijska čistila*

Tehnična izkaznica