



Tehnična izkaznica

Jokisch Kompakt YV

brez sekundarnih aminov - brez klora - brez formaldehida - z malo penjenja

Uporaba

Jokisch Kompakt YV je univerzalno hladilno mazalno sredstvo, ki se meša z vodo in je primerno za vsesplošno obdelavo.

Lastnosti/prednosti proizvoda

Pri koncepciji Jokisch Kompakt YV je uporabljen specialen na novo razvit emulgator. Ta omogoča z dobro usklajenimi aditivi odličen spekter delovanja. Pozitivne lastnosti Jokisch Kompakt YV se kažejo tudi pri trdi oz. zelo trdi vodi, kjer pri običajnih hladilno mazalnih sredstvih hitro pride do „razpetja“ emulzije.

Jokisch Kompakt YV je skrajno stabilen tudi pri trdi vodi in z zelo malo penjenja pri različnih kvalitetah vode.

Jokisch Kompakt YV je dolgoročno stabilen in zagotavlja visoko korozijsko zaščito že pri nizkih koncentracijah. Posebej izbrani AW-aditivi omogočajo odrezovanje z visoko rezilno hitrostjo.

Koncentracija za uporabo

- . Lažji odrezovalni procesi: 1 : 20
- . Težji odrezovalni procesi: 1 : 15
- . Zelo težki odrezovalni procesi: 1 : 10

Tehnični podatki

	Enota	Metoda	Jokisch Kompakt YV
Kin. Viskoznost pri 20°C	mm ² /s	ASTM D 445	73
Gostota pri 20°C	kg/m ³	ASTM D 4052	960
PH-vrednost 5%			9,6
Barva			rjava
Faktor- refraktometra			1,25
Vsebnost olja	%		40

Priprava emulzije:

Jokisch Kompakt YV tvori v čisti vodi (kvaliteta pitne vode) čisto disperzno emulzijo.

Skladiščenje:

- Temperatura skladišča: 5 – 25 °C
- Rok trajanja: 6 mesecev
- Razred skladiščenja (VCI-koncept): 12