



# Tehnična izkaznica

## Jokisch Antikorozijsko olje DW Plus

### Olje za korozijsko zaščito

#### Uporaba

Jokisch **Antikorozijsko olje DW Plus** je proti korozijsko sredstvo za zaščito kovinskih površin med skladiščenjem.

Jokisch **Antikorozijsko olje DW Plus** temelji na ogljikovodikih ter aditivi za zaščito pred korozijo ter izpodrivanjem vode ter na obdelani površini tvori zaščitno plast.

Jokisch **Antikorozijsko olje DW Plus** ščiti kovinske dele pred vplivi, ki povzročajo lorozijo, kot so vlaga, zrak in drugi viri onesnaženja.

#### Lastnosti/prednosti proizvoda

Jokisch **Antikorozijsko olje DW Plus** tvori tanko, vazelinu podobno zaščitno plast za srednjeročne zahteve po proti korozijski zaščiti. Produkt ima izvrstno sposobnost izpodrivanja vode in učinek vlaženja ter ščiti pred tako imenovanimi „prstnimi odtisi“.

Jokisch **Antikorozijsko olje DW Plus** je odličen za končno konzerviranje delov, ki se bi naj skladiščili do 12 mesecev v notranjih prostorih ter do 6 mesecev v zunanjih prostorih.

### Tehnični podatki

		Metoda	Jokisch Antokorozijsko olje DW Plus
Značilnosti zaščitne plasti			
vrsta zaščitne plasti			podobno vazelinu
debelina zaščitne plasti			1,5-2,0
Gostota pri 15°C	Kg/m <sup>3</sup>		801
Lastnosti izpodrivanja vode			da
Kin. Viskoznost pri 20°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN ISO 3016	3
Plamenišče	°C	DIN 51 755	68
Poraba	g/m <sup>2</sup>	DIN 51 757	6-8
Čas izhlapevanja pri 20°C	Min	DIN 51 562	60-90
Odstranjevanje zaščitne plasti			Čistilno sredstvo za topila, alkalna čistilna sredstva
Čas proti korozijske zaščite			
Notranje skladiščenje			
Pokrito zunanje skladiščenje	mesecev		12
Zunanje skladiščenje	mesecev		3
	mesecev		0

### Skladiščenje

Temperatura skladišča: 5-40°C

Rok trajanja: 1 leto

**Razred skladiščenja (VCI-koncept): 10**



JosS d.o.o., Sokolska ulica 45, 2000 Maribor

Tel.: 02/421 57 20, Fax: 02/421 57 21, GSM: 041/705-509, e-pošta: [joss@joss.si](mailto:joss@joss.si), spletna stran: [www.joss.si](http://www.joss.si)