



Jokisch Supra NEOC 1311

Brez klora – brez težkih kovin – za obdelavo barvnih kovin

Uporaba

Jokisch **Supra NEOC 1311** je kvalitetno univerzalno rezilno in vlečno olje s posebno kombinacijo visokotlačnih aditivov. Temelji na osnovnem olju z nizko vsebnostjo aromатов.

Področje uporabe zajema vse NE-kovine, npr.: aluminijeva litina, tlačna litina, medeninasta litina, rdeča litina, itd., aluminij, baker, cink in njihove zlitine, itd.

Lastnosti/prednosti proizvoda

Jokisch **Supra NEOC 1311** je izredno primeren za:

rezanje navojev, trebljenje in vrtanje navojev,
centriranje, povrtavanje in strganje s povrtalom,
vrtanje in struženje in obdelavo brez vpenjanja.

Jokisch **Supra NEOC 1311** ima naslednje prednosti:

minimalna obraba orodja, izredno dolga življenjska doba ter
natančno prileganje in minimalen odstotek odpadkov, ne prihaja
do zlepljenja ali zasmoljenja

Jokisch **Supra NEOC 1311** je redko tekoč, kar omogoča:

malo porabo in varčno delo, zelo dobro hlajenje, uporabo črpalke.

Uporaba

Pri ročni uporabi s pomočjo pršilnikov oziroma kapalnikov, ali kot obtočno olje.

Tehnični podatki

	Enota	Metoda	Jokisch Supra NEOC 1311
Barva			rumeno rjava
Kin. Viskoznost pri 40°C	mm ² /s	ASTM D 445	28
Gostota pri 20°C	kg/m ³	ASTM D 4052	910
Vnetišče	°C		> 165
Pourpoint	°C		<-9

Skladiščenje

Temperatura skladišča: 5 - 40 °C

Rok uporabe: 3 leta

Razred skladiščenja (VCI-Koncept): 10