



Tehnična izkaznica

Jokisch NBK

Koncentrat za brušenje - brez sekundarnih aminov-brez klora

Uporaba

Jokisch NBK je zelo kvalitetno, sintetično, specialno brusilno sredstvo, ki se meša z vodo. Proizvod se lahko uporablja tudi kot antikorozijski dodatek.

Lastnosti/prednosti proizvoda

Jokisch NBK je formuliran z visokokvalitetnimi aditivi iz katerih sledi zelo visoka in stabilna korozijska zaščita. Vsebuje posebne dodatke, ki preprečujejo proces gnitja. Jokisch NBK ima odlično moč izplakovanja, tako da preprečuje razmazovanje na površju orodja. Jokisch NBK omogoča hitro usedanje brusnega prahu v zbiralne posode, tako da obtočno brusno sredstvo ne vsebuje nobenih brusnih delcev. Poškodba brusne slike je tako izključena.

Koncentracija uporabe

- Kot brusno sredstvo: Mešalno razmerje 2,5 % = 1 : 40
- Uporaba kot dodatna korozijska zaščita, kakor tudi stabilizacijsko sredstvo: Na 100 litrov uporabne tekočine 1-2 litra NBK . Nastavitvena vrednost pH 8,5-9,8

Tehnični podatki

	Enota	Metoda	Jokisch NBK
Viskoznost pri 20° C	mm ² /s	ASTM D 4052	14
Gostota pri 20° C	g/ml	ASTM D 4052	1,11
PH-vrednost pri 20° C (5%)			9,4
Barva			čista/svetlo rumena
Refraktometer			2,1
Vsebnost mineralnega olja	%		0

Priprava emulzije

Jokisch NBK umešati v čisto vodo (kvaliteta pitne vode)

Skladiščenje

Temperatura skladiščenje: 5 - 40 °C
 Rok trajanja: 12 mesecev
 Razred skladiščenja (VCI-concept): 12