



## OS 540 / Sprej za zaščito površin

### Opis produkta:

OS 540 površinska zaščita je dolgoročna zaščita površine nerjavečih jekel, ki so izpostavljeni močnim korozijskim vplivom.

Uporablja se lahko z brizganjem, potapljanjem ali lakiranjem in ne kaplja.

Izdelek ima izjemno odpornost na temperaturo med  $-40^{\circ}\text{C}$  in  $+260^{\circ}\text{C}$ . Zaščitena površina ostaja stabilna tudi v pomorskih krajih zaradi visoke slanosti zraka. Dolgotrajna korozijska zaščita ne ovira nadaljnjih postopkov varjenja in jih je mogoče zlahka odstraniti s topilom (MEK).

### Lastnosti:

- ✓ Širok spekter uporabe za številne materiale.
- ✓ Dobro ohranjanje materialnih lastnosti za zunanje ali notranje skladiščenje. Dobre oprijemalne sposobnosti: ostaja in ne kaplja.
- ✓ Povečana odpornost na morsko vreme in morsko vodo.
- ✓ Ni negativnih vplivov pri večkratnem zaporednem varjenju.
- ✓ Zlahka odstranljivo s topili.
- ✓ Ne vsebuje CFC.



### Informacije o fizičnih in kemičnih lastnosti

Oblika:	Aerosol
Barva:	ni določeno
Vonj:	citrusi
Vrelišče:	$-97^{\circ}\text{C}$
Plamtišče:	ni določeno
Tlačni pritisk pri $20^{\circ}\text{C}$ :	8300 hPa

Vse informacije so neobvezujoče. Pred uporabo je potrebno preveriti ustreznost produkta. Pridržana pravica do tehničnih sprememb.

**Klasifikacija po regulaciji (EC) Št. 1272/2008**

Izdelek je klasificiran in označen po navodilih CLP regulacije.

Oznake za nevarnost: GHS02 GHS07  
Oznaka za opozorilo: Nevarno  
Vsebnost nevarnih snovi: Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, isoalkanes, cyclics,  
<2% aromati, ogljikovodiki, C6, izoalkani,  
<5% n-heksan, N-pentan, n-heksan

**Stavki za nevarnost****/H222-H229; H336; H412/**

Zelo lahko vnetljiv aerosol. Vsebina pod pritiskom: ob segretju lahko počí. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

**Previdnostni stavki****/P210;P251;P273;P312;P410+P412;P403+P233/**

Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Preprečiti sproščanje v okolje. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

**Navedba o primernosti proizvoda in s tem povezana pojasnila so navedena na podlagi naših izkušenj, niso priporočila in niso pravno zavezujoča. Prosimo, da pred uporabo izdelek preizkusite na manjši obdelovalni površini. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.**