



## Jokisch Special S 91

**Brez mineralnega olja – brez klora – temelji na naravnih surovinah – koži prijazno**

### Uporaba

Jokisch **specialno rezilno olje S 91** je razvito posebej za najtežja odrezovalna dela na visokolegiranih jeklih. Poleg uporabe pri visokolegiranih jeklih in nerjavečih jeklih kaže **specialno rezilno olje S 91** tudi pri obdelavi krom-nikljevega jekla, titana, mangan-ogljikovkovih jeklih odlične rezultate. Izjemno primerno za vrtanje, rezanje navojev, strganje, vlečenje utorov, grezenje, struženje in rezkanje.

### Lastnosti/prednosti proizvoda

Jokisch **specialno rezilno olje S 91** je formulirano z baznimi estri/maščobami, ki so kombinirana v skladu z najnovejšimi spoznanji in ekološkimi kriteiji in so skrbno medsebojno usklajeni z žveplenimi in fosfornimi spojinami kot EP – dodatek ( Extreme Pressure Additive).  
Jokisch **specialno rezilno olje S 91** omogoča gospodarno obrabo orodja in preprečuje nabiranje kovinskih ostružkov na rezilih. Rezultat je dolga življenska doba orodja in optimalna kvaliteta obdelanega materiala. Na podlagi sestave komponent v **specialnem rezilnem olju S 91** je izjemno koži prijazen.

### Uporaba

Pri ročni obdelavi s pomočjo pršilnikov oziroma kapalnikov, ali kot obtočno olje.  
Na podlagi specialne sestave komponent je **specialno olje S 91** primerno tudi kot olje za minimalno količinsko mazanje.

### Tehnični podatki

	Enota	Metoda	Jokisch specialno rezilno olje S 91
Barva			jantarna
Kin. Viskoznost pri 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	28
Gostota pri 20°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 4052	900
Plamtišče	°C	DIN EN	> 180
Pourpoint	°C		< -6

### Skladiščenje

Temperatura skladišča: 5 - 40 °C  
Rok uporabe: 1 leto  
Razred skladiščenja (VCI-Koncept): 10