



Tehnična izkaznica



Jokisch Koncentrat W2 OP CBA

**Brez borove kisline in aminov- brez klora – brez formaldehida - delno sintetično
– brez sekundarnih aminov - z zelo malo penjenja**

Uporaba

Jokisch **Koncentrat W2 OP CBA** je hladilno mazivo brez borove kisline, ki se meša z vodo, z visoko dolgoročno stabilnostjo povezan z odličnim splakovalnim učinkom in z minimalnim penjenjem. Zaradi minimalnega penjenja je Jokisch **Koncentrat W2 OP CBA** uporaben na področjih z zelo malo trdoto vode, kakor tudi zelo visoko. Primeren je za brušenje in univerzalno obdelavo jekla, Ne-metalov, litine in sive litine.

Lastnosti/prednosti proizvoda

Zaradi dobre dolgoročne stabilnosti in visoko odpornost proti gobam in bakterijam je nega skozi celotno življenjsko dobo občutno zmanjšana.

Jokisch **Koncentra W2 OP CBA** zmešan z vodo tvori bistro čisto disperzno emulzijo visoke stabilnosti z zelo dobro korozijsko zaščito in z zelo malo penjenja. Emulzija je posebej odporna proti mikro organizmom in tako omogoča pri majhnem vzdrževanju dolgo življenjsko dobo.

Koncentracija za uporabo

- . Brušenje jekla in NE-kovin: 4 do 6 %
- . Odrezovanje jekla in NE-kovin: 4 do 7 %

Tehnični podatki

	Enota	Metoda	Jokisch Koncentrat W2 OP CBA
PH-vrednost pri 20°C			8,6
Gostota pri 20°C	kg/m ³	ASTM D 1298	990
Vrednost refraktometra			2
Vsebnost mineralnega olja	%		20
Viskoznost pri 40°C	mm ² /s	ASTM D 7042	76

Priprava emulzije:

Jokisch **Koncentrat W2 OP CBA** vmešati v čisto vodo (kvaliteta pitne vode).
Pravilo mešanja: Najprej natočiti vodo, nato dodati koncentrat.

Skladiščenje:

Temperatura skladišča: 5 - 40 °C
 Rok trajanja: 12 mesecev
 Razred skladiščenja (VCI-koncept): 12