



Jokisch Antikorozijski vosek 70

Antikorozijski vosek za vse kovine

- univerzalno antikorozijsko sredstvo
- je visoko viskozen
- tvori rjavi, vosku podoben zaščitni sloj
- izpodriva vodo
- je pripravljen za uporabo in enostaven za odstraniti (čiščenje: s trgovsko običajnimi čistilnimi sredstvi)
- enostaven za uporabo
- ne vsebuje barijevih vezi, s tem se poveča varstvo za uporabnika

Področje uporabe

Stroji in strojni deli za zunanje skladiščenje, tudi pri neugodnih pogojih (pomorski promet) za posebno dolgotrajno zaščito pri notranjem in zunanjem skladiščenju.

Uporaba

Nanos Jokisch **Antikorozijskega voska 70** je možen s pršenjem, potapljanjem ali pleskanjem. Nastala zaščitna plast zanesljivo ščiti pred korozijo in je lahko odstranljiva.

Tehnični podatki

Tehnični podatki	Metoda	Jokisch Antokorozijski vosek 70
Barva		rjava
Zaščitni film		trd, voskast
VbF- razred	DIN ISO 3016	A II
Plamenišče °C	DIN 51 755	44
Gostota pri 15°C g/m ²	DIN 51 757	0,89
Teža plasti g/m ²	DIN 51 562	20
WGK		1
Preizkus žveplovega dioksida		775 dni
Preizkus pršenja soli		48 R0-1

