



Jokisch Special S 94

Brez klora - koži prijazno - možno črpanje - varčen pri uporabi

Uporaba

Jokisch **specialno rezilno olje S 94** je visoko zmogljivo rezilno olje za najtežja odrezovalna dela, posebej primerno tudi za visokolegirana jekla.

Lastnosti/prednosti proizvoda

Kot bazna olja se uporabljajo izključno aromatsko skromni selektivni rafinirani in naravna olja. Razen novo razvitih maščobnih snovi vsebuje skrbno medsebojno usklajene žveplene in fosforne spojine kot visokotlačni dodatke (Extreme Pressure Additive) in snovi za zaščito pred obrabo (Anti Wear Additive), ki povečajo možnost sprejemanja pritiska in izboljšujejo kvaliteto obdelanega materiala. Zaradi te kombinacije je mogoče obvladati najtežja odrezovalna dela, gospodarno obrabo orodja in preprečevanje nabiranja kovinskih ostružkov na rezilih. Rezultat je dolga življenjska doba orodja in optimalna kvaliteta obdelanega materiala.

- Olje za obdelavo kovin za najtežja odrezovalna dela na visoko legiranih jeklih visoke trdote.
- Zanesljiv pri visoko legiranih in nerjavečih jeklih.
- Uporabno za krom-nikljeva jekla, titan, mangan-ogljikova jekla
- Primerno za barvne kovine
- Zelo primerno za struženje, rezkanje, vrtanje, rezanje navojev, grezenje, vlečenje utorov,
- Visoka rezilna hitrost
- Majhna obraba orodja
- Varčen pri uporabi

Uporaba

Pri ročni obdelavi s pomočjo pršilnikov oziroma kapalnikov, ali kot obtočno olje.

Tehnični podatki

	Enota	Metoda	Jokisch specialno rezilno olje S 94
Barva			rumena
Kin. Viskoznost pri 40°C	mm ² /s	ASTM D 70 42	32
Gostota pri 20°C	kg/m ³	EN ISO 12185	900
Plamtišče	°C	DIN EN	> 180
Pourpoint	°C		< -12

Skladiščenje

Temperatura skladišča: 5 - 40 °C
Rok uporabe: 1 leto
Razred skladiščenja (VCI-Koncept): 10